

### RUBIO INVISIBLE PROTECTOR

Protección vegetal que conserva el aspecto natural de la madera.

**Rubio® Invisible Protector** es una protección que conserva el aspecto natural de la madera, basado en una emulsión vegetal de alta calidad. La superficie original obtiene una protección duradera con un acabado invisible. Se puede aplicar Rubio® Invisible Protector en casi todos los tipos de madera y también conserva el aspecto y tacto natural de los tipos de madera más oscuros. Y, por último, pero no menos importante, Rubio® Invisible Protector se basa en una revolucionaria resina vegetal.



### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

#### › Características específicas

- Aspecto 100% invisible
- A base de una resina vegetal y agua
- 1 componente
- Bajo consumo: 12m<sup>2</sup> / L por capa
- Excelente resistencia al desgaste y a los rayos UV (no amarillea)
- Resistencia superior al pulido (resistente a la abrasión)
- Adecuado para casi todas las superficies interiores de madera, incluidas las especies de madera oscura
- Fácil de aplicar en madera cepillada y lijada
- Se conserva el aspecto natural de la madera
- Acabado no visible
- Posibilidad limitada de superposiciones o marcas de rodillos
- Se puede aplicar sobre Rubio Monocoat Pre-Aging sin cambiar el color
- Cumple con COV 2010
- Rubio Invisible Protector no es compatible con Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep, Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed y Rubio Monocoat Precolor Easy

#### COMENTARIOS

Para limpieza y mantenimiento, pronto estará disponible una gama de productos para el cuidado del barniz.

#### › Características técnicas

- Resina vegetal de 1 componente
- Contenido sólido: 25-30 %
- Contenido de VOC: < 2 %
- No contiene NMP
- No contiene APEO
- Estado físico a 20 °C: líquido
- Líquido blanco lechoso
- No inflamable
- Densidad específica aprox. 1 a 20 °C
- Olor: suave

#### › Almacenamiento

Este producto se puede almacenar durante 12 meses en un entorno seco en su embalaje original. Mantener protegido de las heladas.

#### › Envase

- Bidón de 1 L y 5 L
- Lata de 20 L

#### › Uso

10-12 m<sup>2</sup>/L por capa

*Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.*

### INFORMACIÓN DE USO

#### › Aplicación por rodillo sobre madera sin tratar

- PASO 1** Lije la superficie de acuerdo con la suavidad deseada con grano K120 y asegúrese de que la superficie está libre de arañazos. Aspire la superficie y elimine los residuos de polvo. Acabe la superficie inmediatamente después de lijar (en relación con la oxidación de la madera).
- PASO 2** Deje que Rubio Invisible Protector se establezca a temperatura ambiente (idealmente entre 18 y 25 °C). La humedad ideal no es superior al 70 %. Agite el bidón del Rubio Invisible Protector a fondo hasta que todos los sedimentos se hayan disuelto.
- PASO 3** Aplique la primera mano de Rubio Invisible Protector (consulte el punto 2 de: Consejos y trucos) usando Rubio White Roller con un consumo de aprox. 80 g / m<sup>2</sup>. Deje secar durante 3-4 horas.
- PASO 4** Aplique la segunda mano sin diluir sobre la superficie con Rubio White Roller con un consumo de aprox. 75 g / m<sup>2</sup>. Deje secar de 16 a 24 horas (durante la noche).
- PASO 5** Se recomienda lijar de manera intermedia con grano K220/240 y eliminar los residuos de polvo a fondo antes de aplicar la mano final. Aplique la mano final con un consumo de aprox. 75 g / m<sup>2</sup>, repitiendo el paso anterior. Deje secar de 16 a 24 horas (durante la noche).

#### › Consejos y trucos

- Para lograr los mejores resultados, se recomienda aplicar Rubio Invisible Protector dentro de las 24 horas posteriores al lijado.
- Agregue 10 % de agua para la primera aplicación sobre sustratos altamente absorbentes o a temperaturas más altas.
- Cuando se vierte el producto, se recomienda esperar 5 minutos para comenzar a trabajar. Esto permite que las burbujas de aire desaparezcan antes de aplicar el producto.
- Asegúrese de trabajar con un rodillo bien saturado (un rodillo no saturado da un resultado desigual).
- Se recomienda usar un rodillo nuevo después de cada capa.
- Siempre trate de trabajar 'húmedo sobre húmedo' para evitar superposiciones o marcas de secado.
- Trabaje en superficies de 0,5 metros de ancho y cubra el ancho total de la superficie para terminar.
- Apague la calefacción del suelo radiante preferiblemente un par de días antes del trabajo.
- Intente evitar (demasiada) ventilación durante la aplicación, esto es para evitar que se seque demasiado rápido.
- Se recomienda mantener cerradas las puertas y ventanas.
- Evite la exposición a la luz solar directa en la superficie.
- Rubio Invisible Protector no es compatible con Rubio Monocoat Tannin Primer.

#### › Instrumentos



#### COMENTARIOS

Las herramientas usadas deben limpiarse con agua después de la aplicación.

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

SU DISTRIBUIDOR:

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuentes. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

**Fecha de Ficha de Datos Técnicos:** 03/03/2020. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)