

RMC PRE-AGING

Pretratamiento no reactivo para dar un aspecto envejecido a la madera nueva.

Un suelo nuevo con aspecto de antiguo: una tendencia muy en boga. Aparte de los tratamientos de ahumado y quemado, existen un montón de productos reactivos para darle a la madera un aspecto ahumado o envejecido.

Rubio Monocoat Pre-Aging es un pretratamiento no reactivo de alta calidad, disponible en 10 colores estándar. La gama de colores se divide en dos ramas: por una parte, colores ahumados que van de más claros a más oscuros, que pueden mezclarse y también diluirse para conseguir el tono que el cliente quiera; por otra parte, una gama de colores envejecidos que también pueden mezclarse entre sí. El resultado es **una coloración intensa con sutiles matices**.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

› Características específicas

- Pretratamiento a base de agua no reactivo
- Color estable fácil de reproducir
- Excelente resistencia a las manchas después del tratamiento con aceite Rubio Monocoat
- Color intenso con matices sutiles
- Aplicable a prácticamente cualquier tipo de madera
- Producto neutro
- No afecta a la calidad de la capa de acabado
- Olor mínimo
- Libre de restricciones de envío
- Colorea también las partes duras de la madera y la albura
- Sin solapamientos

› Características técnicas

- Líquido a 20 °C
- Acuoso
- Olor dulce
- Inflamable a > 100 °C
- Densidad aprox. 1 kg/L
- Ebullición a 100 °C

› Envase

Botella de plástico de 100 ml y 1 L.
Bidón de plástico de 5 L y 25 L.

› Conservación

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas y en su envase original. Manténgase en un lugar bien ventilado y resguardado de las heladas.

› Uso

1L = 15 - 20 m², según la preparación y el tipo de madera.

Estas cantidades son meramente indicativas. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.

› Colores

En la siguiente página puede ver los 10 colores de Rubio Monocoat Pre-Aging.



› Colores

Fumed look



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia look



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked look



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

Manual:

PASO 1. Lije la superficie que se va a tratar con cuidado de no rayarla. Aspire bien y elimine todo el polvo de lijadura.

PASO 2. Aplique Rubio Monocoat Pre-Aging de manera uniforme y saturada con una Rubio Monocoat Brush, Rubio Monocoat Sponge o pistola de pulverización sobre la superficie a tratar.

PASO 3. Incluso con un Rubio Monocoat Scrubby Pad beige.

PASO 4. Déjelo secar 24 horas.

Con pulidora:

PASO 1. Lije la superficie que se va a tratar con cuidado de no rayarla. Aspire bien y elimine todo el polvo de lijadura.

PASO 2. Aplique Rubio Monocoat Pre-Aging de manera saturada con una Rubio Monocoat Brush, Rubio Monocoat Sponge o Rubio EasyPrimer White Roller sobre la superficie a tratar.

PASO 3. Repártala uniformemente con una pulidora con una Rubio Monocoat Pad beis.

PASO 4. A continuación realice otra pasada con la pulidora con una Rubio Monocoat Pad blanca para secar.

Se recomienda realizar la operación en una zona de aprox. 1 metros de anchura a lo largo de la habitación para no tener que pisar el producto en la segunda pasada.

PASO 5. Déjelo secar aprox. 24 horas antes de aplicar otro tratamiento. Esto puede ser un precolor opcional o un acabado protector.

ATENCIÓN

Este producto es un pretratamiento y no protege a la madera. Debe combinarse con uno de nuestros productos de acabado Rubio Monocoat para una máxima protección.



› Consejos y trucos

Tenga en cuenta que el color de base, la estructura de la veta y la porosidad de la madera influyen en el resultado final. En una madera con un tono rojizo, por ejemplo, se obtendrá un efecto diferente que en una madera de pino nueva de tono claro. Por es importante realizar una prueba previa.

› Instrumentos



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BVBA puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 18/01/2019. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIÉ)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com