

### Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Protege y da color a su madera en una sola capa

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C es un producto de última generación que protege el color de su madera con una sola capa. La combinación de aceite (A) y el acelerador (B) proporciona un secado rápido. También se puede utilizar para la renovación o el mantenimiento de superficies aceitadas con Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil.



### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

#### › Características específicas

- Da color y protege en una sola capa
- 40 colores estándar que pueden mezclarse para obtener posibilidades ilimitadas
- Mejora el aspecto y tacto natural de la madera
- Respetuoso con el medio ambiente: ¡0% COV!
- No contiene ni agua ni solventes
- Mantenimiento fácil
- Sin superposiciones o marcas de inicio
- Protección duradera
- Bajo consumo: 30 - 50 m<sup>2</sup>/L
- Se puede aplicar sobre casi toda clase de madera, muebles y suelos (madera sólida, revestimientos, DM, ...)
- Alta resistencia al desgaste
- Resistente al agua, ideal para cocinas y baños
- Resistente al calor
- Endurecimiento muy rápido: 80% en 2 días
- Un breve período de mantenimiento "en seco": tras 5 días, la superficie se puede limpiar con agua y jabón

#### › Características técnicas

##### **Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)**

- Estado físico a 20°C: líquido
- Olor: Aceitoso
- Punto de inflamación: > 99°C
- Densidad: > 0,9 kg/L
- Contenido de VOC: 0 g/L

##### **Rubio Monocoat Accelerator (B)**

- Estado físico a 20°C: líquido
- Olor: inodoro
- Color: claro
- Punto de inflamación [°C]: > 160°C (encima)
- Contenido de VOC: 0 g/L

#### › Envase

- Lata conjunto 350 ml: 275 ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 75 ml Rubio Monocoat Accelerator (B)
- Lata conjunto 1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 0,3 L Rubio Monocoat Accelerator (B)
- Lata conjunto 3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 0,750 L Rubio Monocoat Accelerator (B)

#### › Almacenamiento

- Este producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su embalaje original. Mantener protegido de las heladas.
- Almacenamiento: min. -10 ° C, máx. 50 ° C
- Límites de temperatura de transporte: min. 5 ° C, máx. 30 ° C

› Colores



ANTIQUE BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

### INFORMACIÓN DE USO

#### › Instrucciones de uso

- PASO 1.** Madera sin tratar: lije la superficie con cuidado de no rayarla. Aspire la superficie y elimine los residuos de polvo usando Rubio Monocoat Cleaner.
- PASO 2.** Mezcle cuidadosamente los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de 3 unidades A y 1 unidad de B.
- PASO 3.** Una vez que la superficie limpiada esté seca, aplique una cantidad pequeña de Rubio Monocoat Oil Plus 2C (con un paño o una máquina de pulir con filtro beige fino). Trabaje en superficies de 5 - 10 m<sup>2</sup>.
- PASO 4.** Deje que el producto penetre en la superficie durante varios minutos. Elimine el exceso de aceite (con un paño o una máquina de pulir con filtro blanco) antes de 15 minutos por zona. ¡La superficie se debe sentir seca al tacto! Trabaje todas las zonas de la misma manera.
- PASO 5.** En una habitación bien ventilada, la superficie puede utilizarse a las 24 - 36 horas después de la aplicación.

Pasados 5 días se puede aplicar un mantenimiento de agua y Rubio Monocoat productos.

Para garantizar una vida óptima de la superficie y protección, debe utilizar los productos de mantenimiento de Rubio Monocoat.

#### › Consejos y trucos

- ¡En ningún caso el producto puede ser diluido!
- Agite bien el producto antes de la aplicación. Si se utilizan varios envases en la misma aplicación, se recomienda mezclarlos para lograr un efecto igualado.
- Margen de temperatura: 8 - 30 ° C
- Margen de humedad: ver las especificaciones de la madera



#### ATENCIÓN

¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, y luego de utilizados, deben ser sumergidos en agua!

#### › Uso



30-50 m<sup>2</sup>/L, según el tipo de madera y el método de lijado y aplicación.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C puede usarse hasta un máximo de 4 - 6 horas después del mezclado.

Comentarios: consumo aplicaciones industriales: 60 - 80 m<sup>2</sup>/L.

*Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.*

#### › Instrumentos



\*Las herramientas utilizadas se pueden limpiar con Rubio Monocoat Cleaner.

### › Muestras productos



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite [www.rubimonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

SU DISTRIBUIDOR:

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 12/05/2020. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BÉLGICA)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)